

Scheda tecnica

Technical Sheet

Per mandata di acqua calda frammista a vapore e fluidi caldi non corrosivi e prodotti chimici non aggressivi.

Mandrel built delivery hose for water with steam and other non corrosive fluids and light chemicals.

Caratteristiche tecniche

Technical Characteristics

Sottostrato Liscio in gomma EPDM nera conduttiva.

Tube Black smooth EPDM conductive rubber.

Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma sintetica gialla resistente all'abrasione, al calore, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.
Temperatura	-40 °C +120 °C
Pressione di esercizio	20 bar
Pressione di scoppio	60 bar

Reinforcement	High tensile textile plies.
Cover	Yellow , smooth rubber, resistant to abrasion, heat, ozone and weather conditions. Fabric impression.
Temperature	-40 °C +120 °C
Working pressure	20 bar
Burst pressure	60 bar

Misure

Sizes

Misure

Sizes

I.D. mm	Wall Thickness mm	OD Mm	Appr. Weight Kg/m
19	5.5	30	0,50
25	6	37	0,70
32	6	44	0,92
38	7	52	1.10

I.D. mm	Wall thickness mm	OD mm	Appr. Weight kg/m
51	7.5	66	1.90
63	9	81	2.52
76	9	94	2.90
102	10	122	4.35

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A. Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.